

2階：湯沸室		
床	仕上	複層ビニル床シート(防滑性) t=2.5 (溶接工法)
	下地	デッキ上、コンクリート金ゴテ
巾木	仕上	ビニル巾木
	高さ	60
壁	仕上	化粧ケイ酸カルシウム板 t=6.0 (Vカット突付け)
	下地	LG&、耐水石膏ボード t=12.5
天井	仕上	化粧石膏ボード t=9.5
	下地	LG&
廻縁	仕上	塩ビ製
備考	建築	ビクトサイン、ミニキッチン L=1, 200、 全埋込み消火器ボックス (扉付)
	設備	消火器、電気温水器

2階：男子トイレ			
床	仕上	複層ビニル床シート(防滑性) t=2.5 (溶接工法)	
	下地	デッキ上、コンクリート金ゴテ	
巾木	仕上	ビニル巾木	
	高さ	60	
壁	仕上	化粧ケイ酸カルシウム板 t=6.0 (Vカット突付け)	
	下地	LGS、耐水石膏ボード t=12.5 間仕切内：グラスウール t=50 24kg充填	
天井	仕上	ロックウール吸音板 t=12.0	CH:2.500
	下地	LGS、石膏ボード t=9.5	
廻縁	仕上	塩ビ製	
備考	建築	ビクトサイン、トイレブース、 ライニング：ポストフォーム 汚垂石：黒御影石	t=26、
	設備		

2階：女子トイレ		
床	仕上	複層ビニル床シート(防滑性) t=2.5 (溶接工法)
	下地	デッキ上、コンクリート金ゴテ
巾木	仕上	ビニル巾木
	高さ	60
壁	仕上	化粧ケイ酸カルシウム板 t=6.0 (Vカット突付ケ)
	下地	LG& 耐水石膏ボードt=12.5 間仕切内：グラスウール t=50 24kg充填
天井	仕上	ロックウール吸音板 t=12.0 OH:2.500
	下地	LG& 石膏ボード t=9.5
廻縁	仕上	塩ビ製
備考	建築	ビクトサイン、 ライニング：ポストフォーム t=26
	設備	

